MACO PROTECT

Z-TF Дверной замок с тремя фалевыми защёлками



Z-TF -Дверной замок с приводом от цилиндра с 3 фалевыми защёлками

Описание

- 3 фалевые защелки удерживают дверное полотно без дополнительного запирания
- Проведены испытания в соответствии с DIN 18251-3
- Варианты для RC 2 и SKG**
- Исполнения для низкой, стандартной высоты, высокой двери
- Легкое и бесшумное запирание
- Удобное открывание с помощью ручки (внутри помещения) или ключа (снаружи)
- Постоянный прижим по всей высоте двери (герметичность и защита от шума)
- Автоматическое противодействие перекосу двери
- Дополнительная безопасность за счет взломостойких i.S.-роликовых цапф или комбинации 2 многофункциональных защелок и штырей в одной коробке замка

Преимущества для переработчика

- Применение справа / слева (фалевые защелки переустанавливаются)
- Возможно применение системы электронного открывания => см. информационный лист (effeff/ASSA ABLOY)
- Кабельный ствол для простого и быстрого монтажа
- Требуется всего два провода, поэтому идеально подходит для ремонта (простая дооснастка)
- Простой и быстрый монтаж так как не требуется фрезеровки при использовании плоских сменных защелок
- Не требуется фрезеровки для взломостойких запорных планок i.S.
- Простая регулировка прижима
- Проведены испытания в соответствии с DIN 18251-3
- Кабельный ствол для простого и быстрого монтажа

Преимущества для конечного пользователя

- Класс взломостойкости до RC 2
- Дверное полотно автоматически длительное время удерживается 3 фалевым защелками без дополнительного запирания
- Улучшенная герметичность (шумо- и теплоизоляция)
- Легкое и тихое запирание благодаря фалевым защелкам
- Дополнительная безопасность за счет запорного ригеля и взломостойких i.S.-роликовых цапф или стальных штырей
- Безупречный дизайн
- Возможно применение системы электронного открывания (установка системы контроля доступа MACO openDoor)
- Удобное открывание с помощью ручки (внутри помещения) или ключа (снаружи)

Более подробная информация Online Prospekt .